TVCC71500

WD DNR IR Vario 650 TVL Außendomekamera

WD Technologie für eine saubere Darstellung auch bei starken Kontrasten, in Verbindung mit ausgereifter DNR Funktion für rauschfreie Bilder bei Schwachlicht – und das mit einer sensationell hohen Auflösung: Das ist die neue Stärke des EFFIO–E Chipsatzes von Sony. Der WD DNR IR Außendome ist damit ideal geeignet zur Überwachung von beliebig bzw. unterschiedlich beleuchteten Außen– oder Innenarealen, auch bei völliger Dunkelheit. Beispiele sind Parkplätze, Tiefgaragen, Passagen oder Zufahrtsbereiche. Besonderes Feature für eine effektive nächtliche Videoüberwachung ist die Auto IR Funktion. Dabei stellt sich die Leistung und der Strahlbereich der Infrarot–Beleuchtung automatisch an den gewünschten Überwachungsbereich an – gegen Überstrahlen und Taschenlampeneffekte. Auch bei der Montage wurde an Komfort und Schnelligkeit gedacht: Dank Easy Plug Modul montieren Sie erst die Bodenplatte an Wand oder Decke und setzten das Kameramodul dann einfach auf – die Verbindung läuft über Kontaktpunkte. Über den 3–Achsen Kamerahalter und das integrierte 2.8–10.5 mm Varioobjektiv stellen Sie den Dome paßgenau auf die Überwachungsszenerie ein. Mit seiner Robustheit, der Flexibilität im Einsatz und seiner Leistungsfähigkeit ist diese Domekamera ein Alleskönner im Bereich der professionellen High–End Videoüberwachung.

Produktbesonderheiten:

- Neuester EFFIO Chipsatz mit WD–Funktion für klare Bilddarstellung auch bei starken Kontrastverhältnissen
- DNR Funktion für rauschfreie Bilder
- Integriertes 2.8–10.5 mm Varioobjektiv
- Auto–IR LED Funktion für automatische Anpassung der LED–Leistung
- Hohe Auflösung von 650 TV–Linien
- Easy Plug Kameramodul und Montageplatte für schnelle Installation
- 3–Achsen Kamerahalter
- Schutzart IP66 für Außeneinsatz

© 2010 ABUS Security–Center GmbH & Co. KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

TVCC71500

WD DNR IR Vario 650 TVL Außendomekamera

Technische Daten			
Bildaufnehmer	1/3'' Sony Exview HAD II CCD	Gegenlichtkompensation	BLC/WD
DSP	Sony Effio–E	Dynamikbereich (WDR)	46 dB
Kameratyp	Außendomekamera	Videosystem	PAL
Auflösung	650 TVL	Signalrauschabstand	48 dB
Bildelemente (total)	1028(H) x 596 (V)	Synchronisierung	Intern
Bildelemente (effektiv)	976(H) x 582 (V)	IR LEDs	24 LEDs
Objektiv	2.8–10.5 mm, F2.0	IR Reichweite	5 m / 10 m / 20 m
Horizontaler Blickwinkel	101.8°~27.4°	Anschlüsse	2 x FBAS, 1V s–s, 75 Ohm (BNC, Cinch), 5.5x2.1mm (DC)
Optischer Zoom	3.75x		
Objektivsteuerung	DC	Spannungsversorgung	12 VDC
Tag–/Nachtumschaltung	IR Schwenkfilter (ICR), Farbe / S/W	Stromaufnahme	Max. 100 mA (IR aus), max. 480 mA (IR an)
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0.1 Lux @ F2.0, 30 IRE (AGC)	Betriebstemperatur	–10°C ~ +50°C
		Luftfeuchtigkeit	0~85%, nicht kondensierend
Mindestbeleuchtung (IR)	0 Lux @ F2.0, 30 IRE (AGC)	Schutzart	IP66
Rauschunterdrückung	2D DNR	Abmessungen (HxØ)	102 x 145 mm
Electronic–Shutter	AI	Gewicht	700 g
Weißabgleich	ATW, 1800~10500K	Zertifizierungen	CE, RoHS, Reach
Verstärkerregelung	Max. 32 dB		

© 2010 ABUS Security–Center GmbH & Co. KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.